

KAESER
KOMPRESSOREN®



Program MOBILAIR® z oznaczeniem CE

Sprężarki przewożne z uznanym na całym świecie profilem SIGMA ⚙️

Wydajność od 1,2 do 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternatywne napędy

			e-power		
Model			M 13	M 17	M 13E
Wydajność przy nadciśnieniu roboczym	7 bar	m³/min	1,2	–	1,25
	100 psi	cfm	42		44
	10 bar	m³/min	1,0	–	1,0
	145 psi	cfm	35		35
	13 bar	m³/min	0,85	–	0,85
	175 psi	cfm	30		30
	15 bar	m³/min	–	1,0	0,75
	200 psi	cfm		35	27
Typ silnika			Honda GX 630	Honda GX 630	Siemens
Moc znamionowa silnika			kW	15,5	15,5
Uzdatnianie sprężonego powietrza			○	○	○



Kompaktowe urządzenia

			e-power					
Model			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E	M 50E
Wydajność przy nadciśnieniu roboczym	7 bar	m³/min	2,0	2,6	2,9	2,6	3,15	5,0
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 bar	m³/min	–	2,1	–	–	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 bar	m³/min	–	1,9	–	–	2,3	–
	175 psi	cfm		67			81	
	14 bar	m³/min	–	1,6	–	–	1,9	–
	200 psi	cfm		57			67	
Typ silnika			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105	Siemens	Siemens	Siemens
Moc znamionowa silnika			kW	14,7	18,2	18,2	15	22
Uzdatnianie sprężonego powietrza			○	○	○	○	○	○
Opcja – generator			kVA	–	6,5	–	–	–



Urządzenia wielofunkcyjne

Model			M 58 Utility	M 59	M 65	M 82
Wydajność przy nadciśnieniu roboczym	7 bar	m³/min	5,1	5,5	6,6	8,4
	100 psi	cfm	180	195	230	295
	10 bar	m³/min	4,35	4,7	5,6	6,8
	145 psi	cfm	155	165	195	240
	12 bar	m³/min	–	–	–	6,1
	175 psi	cfm				215
	14 bar	m³/min	–	3,8	4,6	5,5
	200 psi	cfm		135	160	195
Typ silnika			Kubota V2403-CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T	Kubota V3307-CR-T
Moc znamionowa silnika			kW	35,3	43,5	47,9
Uzdatnianie sprężonego powietrza			○	○	○	○
Opcja – generator			kVA	–	8,5 / 13	–



